

## Ringkern-Sicherheits- und Trenntransformator RK RK 330/25 - nicht mehr lieferbar



### Normen

Netztransformator  
nach: VDE 0570 Teil 2-1, DIN EN 61558-2-1, EN 61558-2-1, IEC 61558-2-1,  
UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66  
Sicherheitstransformator  
nach: VDE 0570 Teil 2-6, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6,  
UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66  
Trenntransformator  
nach: VDE 0570 Teil 2-4, DIN EN 61558-2-4, EN 61558-2-4, IEC 61558-2-4,  
UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

### Zulassungen

UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66



# Ringkern-Sicherheits- und Trenntransformator RK RK 330/25 - nicht mehr lieferbar

| Elektrische Daten               | Typ | RK 330/25 - nicht mehr lieferbar        |
|---------------------------------|-----|---|
| <b>Eingangswerte</b>            |     |   |
| Bemessungsfrequenz              |     | 50 - 60 Hz                              |
| Eingangsnennspannung            |     | 2 x 115 V                               |
| Einschaltstrom                  |     | 33 fach                                 |
| <b>Ausgangswerte</b>            |     |   |
| Ausgangsnennspannung            |     | 2 x 25 V                                |
| Bemessungsleistung              |     | 330,0 VA                                |
| Leerlaufspannung (ca. x Faktor) |     | 1,08                                    |
| Leerlaufverluste (typ.)         |     | 3,00 W                                  |
| Wirkungsgrad                    |     | 92,0 %                                  |
| <b>Zulassungen</b>              |     |   |
| Approbationen                   |     | UL, C-UL                                |
| <b>Umwelt</b>                   |     |   |
| Umgebungstemperatur max.        |     | 40 °C                                   |
| <b>Sicherheit und Schutz</b>    |     |   |
| Bauart                          |     | offen                                   |
| Isolierstoffklasse              |     | A                                       |
| Prüfspannung                    |     | 4000 V, 50 Hz                           |
| Schutzart                       |     | IP 00                                   |
| Schutzklasse (vorbereitet)      |     | II                                      |
| <b>Katalog-Logik</b>            |     |   |
| <b>Bestellnummer</b>            |     |   |
|                                 |     | <b>RK 330/25 - nicht mehr lieferbar</b> |

| Mechanische Daten            | Typ | RK 330/25 - nicht mehr lieferbar    |
|------------------------------|-----|-------------------------------------|
| <b>Anschluss und Montage</b> |     |                                     |
| Anschlüsse                   |     | Anschlussdrähte                     |
| Befestigung                  |     | Zentralbefestigung mittels Schraube |
| Befestigungsschrauben        |     | M8                                  |
| <b>Maße und Gewichte</b>     |     |                                     |
| Durchmesser Ø                |     | 132 mm                              |
| Gewicht                      |     | 2,80 kg                             |

Änderungen vorbehalten.