

Ringkern-Sicherheits- und Trenntransformator RK RK 40/15 - nicht mehr lieferbar



Normen

Netztransformator
nach: VDE 0570 Teil 2-1, DIN EN 61558-2-1, EN 61558-2-1, IEC 61558-2-1,
UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
Sicherheitstransformator
nach: VDE 0570 Teil 2-6, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6,
UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
Trenntransformator
nach: VDE 0570 Teil 2-4, DIN EN 61558-2-4, EN 61558-2-4, IEC 61558-2-4,
UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Zulassungen

UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66



Ringkern-Sicherheits- und Trenntransformator RK RK 40/15 - nicht mehr lieferbar

Elektrische Daten	Typ	RK 40/15 - nicht mehr lieferbar
Eingangswerte		
Bemessungsfrequenz		50 - 60 Hz
Eingangsnennspannung		2 x 115 V
Einschaltstrom		13 fach
Ausgangswerte		
Ausgangsnennspannung		2 x 15 V
Bemessungsleistung		40,0 VA
Leerlaufspannung (ca. x Faktor)		1,18
Leerlaufverluste (typ.)		0,60 W
Wirkungsgrad		84,0 %
Zulassungen		
Approbationen		UL, C-UL
Umwelt		
Umgebungstemperatur max.		40 °C
Sicherheit und Schutz		
Bauart		offen
Isolierstoffklasse		A
Prüfspannung		4000 V, 50 Hz
Schutzart		IP 00
Schutzklasse (vorbereitet)		II
Katalog-Logik		
Bestelldaten		
Bestellnummer		RK 40/15 - nicht mehr lieferbar

Mechanische Daten	Typ	RK 40/15 - nicht mehr lieferbar
Anschluss und Montage		
Anschlüsse		Anschlussdrähte
Befestigung		Zentralbefestigung mittels Schraube
Befestigungsschrauben		M5
Maße und Gewichte		
Durchmesser Ø		80 mm
Gewicht		0,45 kg