# 保护变压器
# VC 10/2/9

图片显示 VC 16/2/18

## 优势

- 确保高功率时的最小规格
- 串联或并联也适用双输出电压
- 持久耐腐蚀保护，较高的绝缘值和使用铸模树脂铸模 XtraDenseFill 带来的极高电气可靠性
- 自熄灭式铸模材料

## 应用

作为用于匹配电压和简单电气隔离的电源变压器。

作为用于输入和输出端安全电气隔离的保护变压器。 通过限制输出电压，该变压器适用于 SELV 及 PELV 的电路搭建。

## 样品申请




## 标准

保护变压器符合 VDE 0570 第 2-6 部分, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

## 许可

VDE, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

# 保护变压器
# VC 10/2/9

电气数据 10

| 型号 | VC 10/2/9 |
|---|---|
| **输入** | |
| 测量输入电压 | 230 Vac |
| 测量频率 | 50 - 60 Hz |
| **输出** | |
| 测量输出电压 | 2 x 9 Vac |
| 测量功率 | 10 VA |
| 空载电压 ( ca. x 系数) | 1.25 |
| 空载损耗 (typ.) | 1.60 W |
| 有效度 | 74.0 % |
| **標準** | |
| 分级 | 保护变压器 |
| **许可** | |
| 许可 | cURus, VDE |
| **环保** | |
| 环境温度 最大 | 40 °C |
| **安全性 和 防护等级** | |
| 类型 | 铸模 |
| 绝缘材料级 | VDE=B, UL=class 105 |
| 防护等级 | IP 00 |
| 防护等级 ( 预备 ) | II |
| 防短路 | 非防短路 |
| **订货号** | |
| 订货号 | VC 10/2/9 |

机械数据 30

| 型号 | VC 10/2/9 |
|---|---|
| **接口 和 安装** | |
| 接口 | 焊接插销适用电路板 |
| **尺寸 和 重量** | |
| 销(ø) | 0.8 mm |
| 芯类型 | EI 48/16,8 |
| 重量 | 0.28 kg |




如有修改恕不另行通知