


Typ Type	: 1~ Sicherheitstransformator 1~ Safety isolating transformer		
Kernform Core type	: EI 30/18		
Bemessungsspannung, Eingang Designated primary voltage	: 2x 115Vac		
Bemessungsstrom, Eingang Designated primary current	: 21,0mA		
Bemessungsspannung, Ausgang Designated secondary voltage	: 2x 12Vac		
Bemessungsstrom, Ausgang Designated secondary current	: 95,8mA		
Kurzschlußschutz Short circuit protection	: unbedingt kurzschlußfest inherently short-circuit proof		
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1): 2,3VA Designated output power (power factor 1)			
Schaltgruppe Connection mode	: II0		
Betriebsfrequenz Designated frequency	: 50-60Hz		
Schutzklasse Safety class	: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II prepared for class II equipment		
Schutzart Protection index	: IP 00		
Isolierstoffklasse Insulation index	: B (UL class 105)		
Max. Umgebungstemperatur Ambient temperature	: 70°C		
Ausführung Construction	: vergossen für Leiterplattenmontage potted for PCB mounting		
Vorschriften Standards	: VDE 0570 / EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-6 Part 1 with Part 2-6		
Prüfzeichen Approvals	:  UL 506; CSA 22.2 (File 103521)		
Prüfspannung HV-Test voltage	: Primär-Sekundär 5,0 kV Sekundär-Sekundär 0,25 kV Primary-Secondary Secondary-Secondary		
Bemerkungen Notes	: Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten. Technical specifications are typical, they can due to material and product tolerances.		

Abmessungen/ Pinbelegung:

Dimensions / Pin configuration

PRI:

pin 1= 0
pin 2=115V

pin 4= 0
pin 5=115V

pin 3 nicht bestückt /removed

SEC:

pin 6= 12V
pin 7= 0

pin 9= 12V
pin 10= 0

pin 8 bestückt (Leerpins) / present (not connected)

Sicht auf Stiftseite

Bottom view

Maße in mm

Dimensions in mm

Höhe: 29,0
Height

Gewicht: ca. 0,11kg
Weight: approx.

