



Typ Type Kernform Core type Bemessungsspannung, Eingang Designated input voltage Bemessungsstrom, Eingang Designated input current Eingebaute Absicherung, Eingang Integrated input fuse Bemessungsspannung, Ausgang Designated output voltage Bemessungsstrom, Ausgang Designated output current Vorzusehende Absicherung, Ausgang Recommended output fuse Einschaltdauer Duty cycle Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1) Designated output power (power factor 1) Verlustleistung Power loss Schaltgruppe Connection mode Betriebsfrequenz Designated frequency Schutzklasse Safety class Schutzart Protection index Kühlungsart Type of cooling Isolierstoffklasse Insulation class Max. Umgebungstemperatur Ambient temperature Vorschriften Standards Prüfzeichen Approvals Prüfspannung HV-Test voltage	: 1~ Sicherheitstransformator 1~ Safety isolating transformer : Ringbandkern Toroidal : 230V : 0,264Aac : 115°C : 2x12V : 2,08Aac : 2,0AT : 100% : 50VA : ca. 10,5W ($\eta \sim 82,5\%$) approx. : Iii0 : 50-60Hz : vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II prepared for class II equipment : IP00 : AN : B (UL class 105) : 40°C : EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-6 EN 61558 part 1 with part 2-6 : UL 5085, CSA 22.2 (E 103521) : Primär-Sekundär 4,8 kV Primary-Secondary Sekundär-Sekundär 0,3 kV Secondary-Secondary : 20-21cm UL/CSA-Litze Style 1015 AWG 20 20-21cm UL/CSA- AWM style 1015 AWG 20 : 20-21cm Drahtenden mit Gewebeslauch 20-21cm wire insulated with glass reinforced sleeving : Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten. Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.
---	---



Anschlußkennzeichnung:
Terminal Identification



Abmessungen:
Dimensions

Außen-Ø ca. 77mm im Bereich der Ausführungen ca. 79mm


Outer-Ø approx. 77mm over leadouts approx. 79mm

Höhe max. 39mm zzgl. 5mm Montageset

Height max. 39mm plus 5mm mounting kit

Gewicht: ca. 0,68kg

Weight: approx. 0,68kg



Befestigung mit (beiliegend):
Mounting with (enclosed)

1x Befestigungscheibe

1x Mounting plate

2x Gummischeibe

2x Rubber disc

1x Schraube M6 + Scheibe + Mutter

1x Screw M6 + washer + nut

Seite 2/2
Page 2/2