


Index: 0	Baureihe: Type: VB	Datenblatt Technical Specifications	
	Art.-Nr.: Art.-No.: VB 1,0/1/6		
Typ Type	: 1~ Sicherheitstransformator 1~ Safety Isolating Transformer	 	
Kernform Core type	: EI 30/10,5		
Bemessungsspannung, Eingang Designated primary voltage	: 230V		
Bemessungsstrom, Eingang Designated primary current	: 0,007Aac		
Bemessungsspannung, Sekundär Designated secondary voltage	: 6V		
Bemessungsstrom, Sekundär Designated secondary current	: 0,166Aac		
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1): Designated output power (power factor 1)	: 1,0VA		
Kurzschlußschutz Short circuit protection	: unbedingt kurzschlußfest inherently-short-circuit-proof		
Schaltgruppe Connection mode	: II0		
Betriebsfrequenz Designated frequency	: 50-60Hz		
Schutzklasse Safety class	: vorbereitet für Schutzklasse II Prepared for Class II equipment		
Schutzart Protection index	: IP00		
Isolierstoffklasse Insulation class	: B (UL class 105)		
Max. Umgebungstemperatur Ambient temperature	: 70°C		
Vorschriften Standards	: EN 61558 (Teil 1 mit Teil 2-6), UL5085; CSA22.2 EN 61558 (Part 1 with Part 2-6); UL5085; CSA22.2		
Prüfzeichen Approvals	:  Typ VB 1,0/70  UL File: E 103521 Type: VB 1,0 A		
Prüfspannung HV-Test voltage	: Primär-Sekundär 5,0 kV Primary-Secondary		
Bemerkungen Notes	- Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten. Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.		

Abmessungen / Pinbelegung :
Dimensions / Pin configuration

Sicht auf Stiftseite
Bottom view

PRI:
Pin 1= 230V
Pin 5= 0

SEC:
Pin 9= 6V
Pin 7= 0

Pin 2,3,4,6,8,10 nicht bestückt
Pin 2,3,4,6,8,10 removed

Gewicht: 0,07kg
Weight: 0,07kg

Maße in mm
Dimensions in mm

Seite 1/1
Page 1/1

a	Date: 25.09.17	Name: Scheling	Date: 05.10.17	Checked: <i>[Signature]</i>	Amendment: Remove ENEC-Approval
Date: 22.11.13	Date: 26.11.13	Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten			Änderungen vorbehalten
Name: Schlee	Checked: Clasen	Observe protection clause to ISO 16016			Subject to change