



Typ Type	: 1~ Trenntransformator 1~ Isolating transformer
Kernform Core type	: EI 66/34,7
Bemessungsspannung, Eingang Designated input voltage	: 230V / 400V ± 15V
Bemessungsstrom, Eingang Designated input current	: 0,22Aac / 0,13Aac
Bemessungsspannung, Ausgang Designated output voltage	: 2x 24V
Bemessungsstrom, Ausgang Designated output current	: 0,83Aac
Vorzusehende Absicherung, Ausgang Recommended output fuse	: Typ ETA 5700 1,0A
Einschaltdauer Duty cycle	: 100%
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1) Designated output power (power factor 1)	: 40VA
Verlustleistung Power loss	: ca. 8,9W ($\eta \sim 81,6\%$) approx.
Schaltgruppe Connection mode	: II0
Betriebsfrequenz Designated frequency	: 50-60Hz
Schutzklasse Safety class	: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse I prepared for class I equipment
Schutzart Protection index	: IP00
Kühlungsart Type of cooling	: AN
Isolierstoffklasse Insulation class	: B (UL class 130)
Max. Umgebungstemperatur Ambient temperature	: 40°C
Vorschriften Standards	: EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-4 EN 61558 part 1 with part 2-4
Prüfzeichen Approvals	: UL 5085, CSA 22.2 (E 103521)
Prüfspannung HV-Test voltage	: Primär-Sekundär 4,5 kV Primary-Secondary Primär-Kern 3,2 kV Primary-Core Sekundär-Kern 1,05 kV Secondary-Core
Anschluß (Eingang) Terminal (Input)	: Schraubklemme 4mm ² Screw terminal 4mm ²
Anschluß (Ausgang) Terminal (Output)	: Schraubklemme 4mm ² Screw terminal 4mm ²
Anschluß (PE) Terminal (PE)	: Schraubklemme 4mm ² Screw terminal 4mm ²
Bemerkungen Notes	: Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten. Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.

