

ÄNDERUNG

PRODUCT CHANGE

NOTIFICATION

PRODUCT
CHANGE.

ID-No.:001092904

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie über die Änderung der Anschlussklemmen unserer Geräte informieren:

BESCHREIBUNG DER ÄNDERUNG

Im Rahmen einer Klemmenabkündigung durch unseren Lieferanten Phoenix Contact werden in Zukunft die Anschlussklemmen der Firma Conta Clip eigesetzt.

*Ladies and Gentlemen,
we would like to inform you about the change of the terminals of our products:*

DESCRIPTION OF THE CHANGE

Due to the discontinuation of the terminal block by our supplier Phoenix Contact, it will be replaced in the future, by a terminal block from the company Conta Clip.

Artikel:



Parts:



VT 35-EN
VT 50-EN
VT 100-EN
VT 200-EN
VT 300-EN



Datum der Bekanntgabe <i>Date of announcement</i>	April 2025
Datum der Änderung <i>Scheduled date of change</i>	from April 2025
Produktgruppe <i>Productgroup</i>	Transformatoren <i>Transformers</i>
Weiternutzung vorhandener Produkte möglich <i>Existing inventory can still be used</i>	(x) yes () no
Vermischung von Produktvarianten möglich <i>Mixing of inventory approved</i>	(x) yes () no
Veröffentlicht von <i>Issued by</i>	Christoph Carstens Product management transformers

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46
27283 Verden • Deutschland
Phone: +49 4231 678-0 • Fax: +49 4231 678-177
info@block.eu • www.block.eu

BLOCK 
perfecting power

	aktuelle Klemme TRK 4 <i>current terminal TRK 4</i>	zukünftige Klemme TKS 4/2 <i>future terminal TKS 4/2</i>
Abmessungen Klemme: (Abmessung in mm) <i>Dimensions terminal: (Dimensions in mm)</i>		
Bemessungsstrom UL/CSA <i>Rated current UL/CSA</i>	30 A	27 A
Bemessungsstrom VDE <i>Rated current VDE</i>	16 A	32 A
Bemessungsspannung UL/CSA <i>Rated voltage UL/CSA</i>	600 V	600 V
Bemessungsspannung VDE <i>Rated voltage VDE</i>	750 V	800 V
Leiterquerschnitt: <i>Wire cross section:</i>		
Eindrähtig starr <i>Single core (rigid)</i>	0,75 mm ² - 4 mm ²	0,2 mm ² - 6 mm ²
Flexibel ohne Aderendhülse <i>Stranded without ferrule</i>	1 mm ² - 4 mm ²	0,2 mm ² - 6 mm ²
Flexibel mit Aderendhülse <i>Stranded with ferrule</i>	0,75 mm ² - 2,5 mm ²	0,2 mm ² - 4 mm ²
UL/CSA	18 AWG - 12 AWG	22 AWG - 10 AWG
Anzugsdrehmoment <i>Tighting torque</i>	1,5 Nm – 1,8 Nm	0,5 Nm – 1,0 Nm
Betroffenen Artikel <i>Parts affected</i>	VT 35-EN VT 200-EN VT 300-EN	

	aktuelle Klemme TRKS 4 <i>current terminal TRKS 4</i>	zukünftige Klemme TKS 4/2 <i>future terminal TKS 4/2</i>
Abmessungen Klemme: (Abmessung in mm) <i>Dimensions terminal: (Dimensions in mm)</i>		
Bemessungsstrom UL/CSA <i>Rated current UL/CSA</i>	30A	27 A
Bemessungsstrom VDE <i>Rated current VDE</i>	30 A	32 A
Bemessungsspannung UL/CSA <i>Rated voltage UL/CSA</i>	600V	600 V
Bemessungsspannung VDE <i>Rated voltage VDE</i>	690 V	800 V
Leiterquerschnitt: <i>Wire cross section:</i>		
Eindrähtig starr <i>Single core (rigid)</i>	0,2 mm ² - 6 mm ²	0,2 mm ² - 6 mm ²
Flexibel ohne Aderendhülse <i>Stranded without ferrule</i>	0,2 mm ² - 4 mm ²	0,2 mm ² - 6 mm ²
Flexibel mit Aderendhülse <i>Stranded with ferrule</i>	0,25 mm ² - 4 mm ²	0,2 mm ² - 4 mm ²
UL/CSA	24 AWG – 10 AWG	22 AWG - 10 AWG
Anzugsdrehmoment <i>Tighting torque</i>	0,6 Nm – 0,8 Nm	0,5 Nm – 1,0 Nm
Betroffenen Artikel <i>Parts affected</i>	VT 50-EN VT 100-EN	

	aktuelle Klemme TRKSD 4 <i>current terminal TRKSD 4</i>	zukünftige Klemme TKS 4/2 <i>future terminal TKS 4/2</i>
Abmessungen Klemme: (Abmessung in mm) <i>Dimensions terminal: (Dimensions in mm)</i>		
Bemessungsstrom UL/CSA <i>Rated current UL/CSA</i>	27 A	27 A
Bemessungsstrom VDE <i>Rated current VDE</i>	30 A	32 A
Bemessungsspannung UL/CSA <i>Rated voltage UL/CSA</i>	600 V	600 V
Bemessungsspannung VDE <i>Rated voltage VDE</i>	690 V	800 V
Leiterquerschnitt: <i>Wire cross section:</i>		
Eindrähtig starr <i>Single core (rigid)</i>	0,2 mm ² - 6 mm ²	0,2 mm ² - 6 mm ²
Flexibel ohne Aderendhülse <i>Stranded without ferrule</i>	0,2 mm ² - 4 mm ²	0,2 mm ² - 6 mm ²
Flexibel mit Aderendhülse <i>Stranded with ferrule</i>	0,25 mm ² - 4 mm ²	0,2 mm ² - 4 mm ²
UL/CSA	24 AWG – 10 AWG	22 AWG - 10 AWG
Anzugsdrehmoment <i>Tighting torque</i>	0,6 Nm – 0,8 Nm	0,5 Nm – 1,0 Nm
Betroffenen Artikel <i>Parts affected</i>	VT 50-EN VT 100-EN	