

Kommunikationsmodul

DATENBLATT

EB-IO-LINK



Typennummer

Bestellnummer

EB-IO-LINK

Baureihe

EB-ZUBEHÖR

Technische Daten

Eingang

Einschaltswelle 17,50 V

Ausgang

Ausschaltswelle 16,7 V

Max. Verlustleistung

Ruhestrom im Leerlauf @ 24 V 33 mA

Rückspeisefestigkeit max.

35 Vdc

Verlustleistung im Leerlauf @ 24 V

0,36 W

Signalisierung

Potenzialfreier Signalausgang

-

Potenzialfreier Signalausgang

-

Signaleingang (ON/OFF/Reset)

Reseteingang | Level high = min. 11 Vdc, max. 30 Vdc | Level low = min. 0 Vdc, max. 5 Vdc | Jitter: +/- 5 %; +/- 5 ms

Betriebsbedingungen

Allgemein

Kühlungsart natürliche Konvektion

Stand 29.01.2026

Teilenummer EB-IO-LINK

Seite 1

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46
27283 Verden, Germany
Phone: +49 4231 678-0
www.block.eu

BLOCK 
perfecting power

Umgebung

Umgebungstemperatur	-25 bis 70 °C	Lagertemperatur	-25 bis 85 °C
Kühlungsart	natürliche Konvektion	Luftfeuchtigkeit ohne Betauung	5 bis 96 %
Klimaklasse nach EN 60721	3K3		

Schutz & Sicherheit

Schutzart	IP20
Verschmutzungsgrad nach EN 50178 / 62103	2

Maße & Gewicht

Breite	12 mm	Tiefe	60 mm
Höhe	99 mm	Gewicht	0,04 kg

Vorschriften und Prüfzeichen



RoHS konform



CE konform

Bemerkungen

Die angegebenen technischen Daten sind typisch.
Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten

Stand	29.01.2026
Teilenummer	EB-IO-LINK
Seite	2

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46
27283 Verden, Germany
Phone: +49 4231 678-0
www.block.eu

BLOCK 
perfecting power