

Primär getaktetes Schaltnetzteil

DATENBLATT

PC-0324-200-0



Typennummer

Bestellnummer

PC-0324-200-0

Baureihe

PC 3AC

Technische Daten

Eingang

Eingangsnennspannung	400 bis 500 Vac	Einschaltstrombegrenzung NTC <	30 A
Eingangsnennstrom (Nennlast) (400Vac)	1,21 A	Empfohlene Vorsicherung	6A, 10A, 16A, B/C-Char.
Eingangsnennstrom (Nennlast) (500Vac)	1,03 A	Nennfrequenzbereich AC	44 bis 66 Hz
Eingangssicherung intern		Nennfrequenzbereich DC	0 Hz
Eingangsspannungsbereich AC	320 bis 575 Vac	Netzausfallüberbrückung (Nennlast) (400Vac)	15,0 ms
Eingangsspannungsbereich DC	450 bis 800 Vdc	Netzausfallüberbrückung (Nennlast) (500Vac)	25,0 ms

Ausgang

Ausgangsnennspannung	24 Vdc	Rückspeisefestigkeit max.	35 Vdc
Ausgangsnennstrom	20 A	Serienschaltbar	Ja
Ausgangsspannungsbereich	23.0 bis 28.5 Vdc	Verlustleistung Leerlauf (400Vac)	4,03 W
Ausgangsstrombegrenzung (Konstantstrom) typ.	22 A	Verlustleistung Nennlast (400Vac)	42,53 W
Leistung	480 W	Überspannungsschutz des Ausgangs	40,0 Vdc
Parallel schaltbar	Ja		
Restwelligkeit (Nennlast) typ.	30 mVss		

Stand 29.01.2026

Teilenummer PC-0324-200-0

Seite 1

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46
27283 Verden, Germany
Phone: +49 4231 678-0
www.block.eu

BLOCK 
perfecting power

Signalisierung

Signalausgang

Relaiskontakt

Statusanzeige

LED grün

Betriebsbedingungen

Allgemein

Kühlungsart

natürliche Konvektion

Umgebung

Umgebungstemperatur

-25 bis 70 °C

Erforderlicher Mindestabstand
(seitlich)

0 mm

Kühlungsart

natürliche Konvektion

Lagertemperatur

-25 bis 85 °C

Erforderlicher Mindestabstand
(oben/unten)

50 mm

Luftfeuchtigkeit ohne Betauung

5 bis 96 %

Schutz & Sicherheit

Schutzart

IP20

Verschmutzungsgrad nach EN
50178 / 62103

2

Schutzklasse nach EN 61140

III, ohne PE-Anschluss

Maße & Gewicht

Breite

80 mm

Tiefe

160 mm

Höhe

127 mm


Gewicht

1,51 kg

Vorschriften und Prüfzeichen



RoHS konform



EN 61558-2-16 +
A1
2009 + 2013



EN 60950-1 +
A11 + A1 + A12 +
AC + A2
2006 + 2009 +
2010 + 2011 +

EN 61204-3



CE konform



UL 508
Listed
E219022



UL 60950-1
Recognized
E213214

Bemerkungen

Die angegebenen technischen Daten sind typisch.
Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten