

Lade- und Kontrolleinheit

DATENBLATT

PCC-0524-100-00



Typennummer

Bestellnummer

PCC-0524-100-00

Baureihe

BATTERIE USV

Technische Daten

Eingang

Eingangsnennspannung 24 Vdc

Eingangsspannungsbereich DC 18 bis 30 Vdc

Ausgang

Ausgangsnennspannung 24 Vdc

Parallel schaltbar Ja, max. 3 Akkus zur Verlängerung der Pufferzeit

Ausgangsnennstrom 10 A

Rückspeisefestigkeit max. 35 Vdc

Ausgangsspannungsbereich 18.0 bis 30.0 Vdc

Signalisierung

Kommunikation -

Statusanzeige LED grün, gelb, rot

Signalausgang Relaiskontakt

Betriebsbedingungen

Allgemein

Kühlungsart natürliche Konvektion

Stand	29.01.2026
Teilenummer	PCC-0524-100-00
Seite	1

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46
27283 Verden, Germany
Phone: +49 4231 678-0
www.block.eu

BLOCK
perfecting power

Umgebung

Umgebungstemperatur	-25 bis 70 °C	Erforderlicher Mindestabstand (seitlich)	0 mm
Kühlungsart	natürliche Konvektion	Lagertemperatur	-25 bis 85 °C
Erforderlicher Mindestabstand (oben/unten)	40 mm	Luftfeuchtigkeit ohne Betauung	5 bis 96 %

Schutz & Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Maße & Gewicht

Breite	30 mm	Tiefe	117 mm
Höhe	127 mm	Gewicht	0,582 kg

Vorschriften und Prüfzeichen



UL 61010
Listed
E219022

Bemerkungen

Die angegebenen technischen Daten sind typisch.
Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten

Stand	29.01.2026
Teilenummer	PCC-0524-100-00
Seite	2

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46
27283 Verden, Germany
Phone: +49 4231 678-0
www.block.eu

BLOCK 
perfecting power