



Kapazitive unterbrechungsfreie Stromversorgung

DATENBLATT

PEL-0424-050-01

Typennummer

Bestellnummer

PEL-0424-050-01

Baureihe

KAP USV

Technische Daten

Eingang

Eingangsnennspannung

24 Vdc

Eingangsspannungsbereich DC

23 bis 28 Vdc

Ausgang

Ausgangsnennspannung

24 Vdc

Parallel schaltbar

Ja

Ausgangsnennstrom

5 A

Rückspeisefestigkeit max.

35 Vdc

Ausgangsspannungsbereich

23.0 bis 28.0 Vdc

Serienschaltbar

Nein

Nennkapazität

980 Ws

Signalisierung

Kommunikation

-

Statusanzeige

LED grün

Signalausgang

Betriebsbedingungen

Allgemein

Kühlungsart

natürliche Konvektion

Stand

29.01.2026

Teilenummer

PEL-0424-050-01

Seite

1

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46
27283 Verden, Germany
Phone: +49 4231 678-0
www.block.eu

BLOCK 
perfecting power

Umgebung

Umgebungstemperatur	-25 bis 70 °C	Lagertemperatur	-25 bis 85 °C
Kühlungsart	natürliche Konvektion	Luftfeuchtigkeit ohne Betauung	5 bis 96 %

Schutz & Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Maße & Gewicht

Breite	72 mm	Tiefe	55 mm
Höhe	89 mm	Gewicht	0,21 kg

Vorschriften und Prüfzeichen



RoHS konform



CE konform

Bemerkungen

Die angegebenen technischen Daten sind typisch.
Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten

Stand	29.01.2026
Teilenummer	PEL-0424-050-01
Seite	2

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46
27283 Verden, Germany
Phone: +49 4231 678-0
www.block.eu

BLOCK 
perfecting power