

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

DATENBLATT

PCC-1024-100-2U



Typennummer

Bestellnummer

Baureihe

PCC-1024-100-2U

KOMBI USV

Technische Daten

Eingang

Eingangsnennspannung 100 bis 240 Vac

Eingangsnennstrom (Nennlast) (100Vac) 2,00 A

Eingangsnennstrom (Nennlast) (230Vac) 0,95 A

Eingangsspannungsbereich AC 90 bis 264 Vac

Eingangsspannungsbereich DC 90 bis 264 Vdc

Einschaltstrombegrenzung NTC < 30 A

Ausgang

Ausgangsnennspannung 24 Vdc

Ausgangsnennstrom 10 A

Ausgangsstrombegrenzung (Konstantstrom) typ. 13 A

Leistung 240 W

Parallel schaltbar Nur mit Redundanzmodul, max. 5 A Ausgangsstrom

Restwelligkeit (Nennlast) typ. 50 mVss

Rückspeisefestigkeit max. 35 Vdc

Überspannungsschutz des Ausgangs 38,0 Vdc

Signalisierung

Kommunikation USB 2.0

Statusanzeige

LED grün, gelb, rot

Stand 29.01.2026

Teilenummer PCC-1024-100-2U

Seite 1

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46
27283 Verden, Germany
Phone: +49 4231 678-0
www.block.eu

BLOCK 
perfecting power

Betriebsbedingungen

Allgemein

Kühlungsart	natürliche Konvektion
-------------	-----------------------

Umgebung

Kühlungsart	natürliche Konvektion	Lagertemperatur	-25 bis 85 °C
Erforderlicher Mindestabstand (oben/unten)	50 mm	Luftfeuchtigkeit ohne Betauung	5 bis 96 %
Erforderlicher Mindestabstand (seitlich)	0 mm		

Schutz & Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Maße & Gewicht

Breite	62 mm	Tiefe	128 mm
Höhe	127 mm	Gewicht	0,95 kg

Vorschriften und Prüfzeichen



RoHS konform



CE konform



UL 61010
Listed
E219022

Bemerkungen

Die angegebenen technischen Daten sind typisch.
Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten

Stand	29.01.2026
Teilenummer	PCC-1024-100-2U
Seite	2

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46
27283 Verden, Germany
Phone: +49 4231 678-0
www.block.eu

BLOCK 
perfecting power