



Kapazitive unterbrechungsfreie Stromversorgung

DATENBLATT

PMC-0424-050-02

Typennummer

Bestellnummer

PMC-0424-050-02

Baureihe

KAP USV

Technische Daten

Eingang

Eingangsnennspannung 24 Vdc

Eingangsspannungsbereich DC

23 bis 28 Vdc

Ausgang

Ausgangsnennspannung 24 Vdc

Parallel schaltbar

Ja

Ausgangsnennstrom

5 A

Rückspeisefestigkeit max.

35 Vdc

Ausgangsspannungsbereich

23.0 bis 28.5 Vdc

Serienschaltbar

Ja

Nennkapazität

1960 Ws

Signalisierung

Meldesignal

ja

Statusanzeige

LED grün

Betriebsbedingungen

Allgemein

Kühlungsart

natürliche Konvektion

Stand 29.01.2026

Teilenummer PMC-0424-050-02

Seite 1

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46
27283 Verden, Germany
Phone: +49 4231 678-0
www.block.eu

BLOCK 
perfecting power

Umgebung

Umgebungstemperatur	-25 bis 70 °C	Lagertemperatur	-25 bis 80 °C
Kühlungsart	natürliche Konvektion	Luftfeuchtigkeit ohne Betauung	5 bis 96 %
Erforderlicher Mindestabstand (oben/unten)			

Schutz & Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Maße & Gewicht

Breite	52 mm	Tiefe	111 mm
Höhe	90 mm	Gewicht	0,255 kg

Vorschriften und Prüfzeichen



RoHS konform



CE konform

Bemerkungen

Die angegebenen technischen Daten sind typisch.
Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten

Stand	29.01.2026
Teilenummer	PMC-0424-050-02
Seite	2

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46
27283 Verden, Germany
Phone: +49 4231 678-0
www.block.eu

BLOCK 
perfecting power