



Lade- und Kontrolleinheit

DATENBLATT

PCC-0524-200-0U

Typennummer

Bestellnummer

PCC-0524-200-0U

Baureihe

BATTERIE USV

Technische Daten

Eingang

Eingangsnennspannung	24 Vdc	Eingangsspannungsbereich DC	18 bis 30 Vdc
----------------------	--------	-----------------------------	---------------

Ausgang

Ausgangsnennspannung	24 Vdc	Parallel schaltbar	Ja, max. 3 Akkus zur Verlängerung der Pufferzeit
Ausgangsnennstrom	20 A	Rückspeisefestigkeit max.	35 Vdc
Ausgangsspannungsbereich	18.0 bis 30.0 Vdc		

Signalisierung

Kommunikation	USB 2.0	Statusanzeige	LED grün, gelb, rot
Signalausgang	Relaiskontakt		

Betriebsbedingungen

Allgemein

Kühlungsart	natürliche Konvektion
-------------	-----------------------

Stand	29.01.2026
Teilenummer	PCC-0524-200-0U
Seite	1

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46
27283 Verden, Germany
Phone: +49 4231 678-0
www.block.eu



Umgebung

Umgebungstemperatur	-25 bis 70 °C	Erforderlicher Mindestabstand (seitlich)	0 mm
Kühlungsart	natürliche Konvektion	Lagertemperatur	-25 bis 85 °C
Erforderlicher Mindestabstand (oben/unten)	40 mm	Luftfeuchtigkeit ohne Betauung	5 bis 96 %

Schutz & Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Maße & Gewicht

Breite	32,5 mm	Tiefe	126 mm
Höhe	127 mm	Gewicht	0,582 kg

Vorschriften und Prüfzeichen



UL 61010
Listed
E219022

Bemerkungen

Die angegebenen technischen Daten sind typisch.
Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten

Stand	29.01.2026
Teilenummer	PCC-0524-200-0U
Seite	2

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46
27283 Verden, Germany
Phone: +49 4231 678-0
www.block.eu

BLOCK 
perfecting power