



Kapazitive unterbrechungsfreie Stromversorgung

DATENBLATT

PMC-0424-050-03

Typennummer

Bestellnummer

PMC-0424-050-03

Baureihe

KAP USV

Technische Daten

Eingang

Eingangsnennspannung 24 Vdc

Eingangsspannungsbereich DC 23 bis 28 Vdc

Ausgang

Ausgangsnennspannung 24 Vdc

Parallel schaltbar Ja

Ausgangsnennstrom 5 A

Rückspeisefestigkeit max. 35 Vdc

Ausgangsspannungsbereich 23.0 bis 28.5 Vdc

Serienschaltbar Ja

Nennkapazität 3920 Ws

Signalisierung

Meldesignal ja

Statusanzeige LED grün

Betriebsbedingungen

Allgemein

Kühlungsart natürliche Konvektion

Umgebung

Umgebungstemperatur	-25 bis 70 °C	Lagertemperatur	-25 bis 80 °C
Kühlungsart	natürliche Konvektion	Luftfeuchtigkeit ohne Betauung	5 bis 96 %

Schutz & Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Maße & Gewicht

Breite	72 mm	Tiefe	111 mm
Höhe	90 mm	Gewicht	0,365 kg

Vorschriften und Prüfzeichen



RoHS konform



CE konform

Bemerkungen

Die angegebenen technischen Daten sind typisch.
Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten

Stand	29.01.2026
Teilenummer	PMC-0424-050-03
Seite	2

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46
27283 Verden, Germany
Phone: +49 4231 678-0
www.block.eu

BLOCK 
perfecting power